

TOYOTA WILL VS

Заправочная емкость Моторное масло	Объем (л) (с фильтром)	Тип жидкости							
		-30	-20	-10	0	10	20	30	40
1NZ-FE	3,7	SAE 5W-30 API SL, 10W-30 API SJ, SL							
1ZZ-FE	3,7	SAE 5W-30 API SL, 10W-30 API SJ, SL							
2ZZ-GE	4,4	SAE 5W-30 API SL, 10W-30 API SJ, SL							
Охлаждающая жидкость									
1NZ-FE	5,9								
1ZZ-FE	6,5								
2ZZ-GE	6,7								
МКПП									
	2,3	MG Gear Oil Special-II GL-3 SAE75W-90							
АКПП									
1NZ-FE	6,85	ATF Type T-IV							
1ZZ-FE	6,9	ATF Type T-IV							
2ZZ-GE	7,6	ATF Type T-IV							
Раздаточная коробка									
	0,9	Gear Oil Super GL-5 SAE75W-90							
Задний дифференциал									
	0,6	Hypoid Gear Oil SX API GL-5 SAE85W-90							
Гидроусилитель									
	0,7	Power Steering Fluid							
Бачок омывателя									
	2,5								
Топливный бак									
1NZ-FE, 1ZZ-FE	50	Бензин "Regular" (Аи-92)							
2ZZ-GE	50	Бензин "Premium" (Аи-95), "Hi-Octane" (Аи-98)							

Модификации	Двигатель	Привод	Комплектация
ZZE128	2ZZ-GE	2WD	-
ZZE127	1ZZ-FE	2WD	-
ZZE129	1ZZ-FE	4WD	-
NZE127	1NZ-FE	2WD	-